

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)	Código: SEG 01
	FÓSFORO DE SEGURIDAD DE MADERA	Versión: Abr- 2015 Página: 1/4

1. Identificación del producto y de la empresa

PRODUCTO

Identificación del producto: Fósforos de seguridad de madera
(ONU:1944)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Compañía:	Fosforera Ecuatoriana S.A.
País:	Ecuador
Ciudad:	Quito
Dirección:	Av. Pedro Vicente Maldonado S19-175
Código postal y ciudad:	Casilla 17-19-150
Número de teléfono:	(00593)-2-3080780 / 3080717
Número de Fax:	(00593)-2-3080758
URL:	www.fesa.la
e-mail:	fesa@fesa.la

2. Composición/Información de los componentes

- Gelatinas (origen animal)
- Bicromato de Potasio
- Clorato de potasio
- Oxido de zinc
- Oxido de hierro
- Oxido de silicio (Cuarzo)
- Bióxido de manganeso
- Azufre
- Parafinas
- Madera

3. Identificación de peligros

Efectos del Producto: El producto no es peligroso, inflamable en su interior al alcanzar temperaturas superiores a los 175° C.

Efectos Ambientales: No contaminantes. Producto de fácil remoción.

Peligros Físicos y Químicos: En caso de inflamación puede producir gases irritantes y quemaduras

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)	Código: SEG 01
	FÓSFORO DE SEGURIDAD DE MADERA	Versión: Abr- 2015 Página: 2/4

4. Primeros Auxilios

Inhalación: No hay riesgo.

Ingestión: En el caso de ingerir una abundante cantidad (más de 40-50 palitos/kg masa corporal), **NO** inducir al vómito y suministrar abundante leche o agua.
Contacte a un médico

Ojos: No hay riesgo. En el caso de irritación lavar con abundante agua y jabón.

Piel: No hay riesgo.

Quemadura: Limpiar o humedecer la quemadura en agua fría durante varios minutos, aplicar un ungüento antibacteriano en caso de quemaduras leves, cubrir con un apósito estéril, suministrar analgésicos en caso necesario, si la quemadura es de un diámetro superior a 5 o 7.5 centímetros busque atención médica.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

- Agua
- Polvo químico seco (PQS)
- Dióxido de carbono

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:

No Aplica

Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sub. productos de combustión y gases producidos

En caso de incendio puede(n) desprenderse:

- Óxidos de carbono (CO y CO₂)
- Óxidos de fósforo
- Óxido de azufre

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios:

Usar equipo respiratorio autónomo

Indicaciones adicionales

Los restos sólidos productos de la combustión deben disponerse según las normas locales.

El producto puede auto encenderse bajo calor excesivo (> 175°C), por golpes fuertes o caídas (> 5m) o por contacto con agentes oxidantes.

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)	Código: SEG 01
	FÓSFORO DE SEGURIDAD DE MADERA	Versión: Abr- 2015 Página: 3/4

6. Medidas en caso de vertido accidental

- Retire inmediatamente de superficies calientes.
- Colocar el material vertido en recipientes adecuados (a prueba de agua).
- En el caso de que material este vertido en cauces de agua contacte inmediatamente a la Autoridad de Protección de Medioambiente local.

7. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad: El producto es estable en condiciones normales.

Solubilidad: El producto no es soluble en inmersiones de agua en corto tiempo, sin embargo si está sumergido en tiempos más largos la composición de la cabeza es soluble.

Reactividad: Se enciende rápidamente (puede encender a $T^{\circ} > 175^{\circ}\text{C}$)

Químicos incompatibles: Solventes, ácidos, álcalis y demás materias oxidantes.

8. Manejo y Almacenamiento

Manejo

- No aspire el humo
- Lavar las manos luego del uso, no beba o coma mientras maneja el producto.

Almacenaje

- Mantener las cajas cerradas en lugares secos y a temperatura ambiente.
- No almacene cerca de fuentes de calor.
- Proteja las cajas del agua, salvo el caso que sea de sistemas contra incendios.
- No almacene cerca de productos oxidantes.
- No almacene cajas a más de 5m (metros) del piso.
- Producto estable durante el transporte

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto:	Cajitas de cartón conteniendo palillos de madera encerada con cabezas de fósforo
Estado físico:	Sólido
Color:	Cabeza marrón/roja, vástago madera

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
(MSDS)**

Código: SEG 01

Versión: Abr- 2015

FÓSFORO DE SEGURIDAD DE MADERA

Página: 4/4

Olor: Casi imperceptible**Temperatura de
Auto inflamación:** Superior a 175° C**pH:** Neutro**10. Eliminación de residuos****Producto:**

No deseche el producto en cauces de agua, estanques o zanjas.
La disposición final se realizará de acuerdo a la Normativa Medio ambiental local (no es peligroso)

Envases / embalajes sin limpiar

Envases / embalajes totalmente vacíos puede destinarse a reciclaje

11. Estabilidad y reactividad**Estabilidad:** Estable.**Reacciones peligrosas:** Ninguna. Excepto en contacto con el combustible y el fuego, usted puede comenzar un incendio**12. Información toxicológica****Toxicidad aguda:** No aplica**Toxicidad crónica:** No aplica**Tolerancia límite:** No aplica**13. Información ecológica**

- El fósforo de madera de Seguridad es un producto que no es peligroso.
- El impacto sobre el medio ambiente es sólo local, que afecta sólo a la zona cercana a derrame.
- Advertir a las personas involucradas.
- Limpie el área. Producto de fácil remoción

14. Información para el transporte**IMO: 4.1****ONU: 1944**